



PRIMACY



打印迅速的多功能 卡片打印机

Primacy 系列打印机打印速度快，功能强大且性能优秀。配合尖端编码工艺，无论是最简单的卡片还是最具安全性的卡片，此款办公用打印机是发放个性化卡片的理想解决方案。**Primacy** 系列打印机具备单面和双面打印功能，尤其适合中等批量和大批量卡片的打印和编码需求。

最优化的打印效率

- **Primacy** 可在极短的时间内完成彩色卡片的个性化打印：单面打印时，最高每小时 225 张卡片；双面打印时，最高每小时 140 张。
- 大容量进卡槽及出卡槽使 **Primacy** 灵活性更高

专业打印品质

- 300 dpi 的图片分辨率和边到边打印功能，**Primacy** 可实现品质卓越的打印效果。
- 得益于 **Primacy** 强大的图像处理能力，可打印出高分辨率真实图像以及更为精确的单色文本。

扩展性高

- **Primacy** 可根据您的需求进行升级，现场激活双面打印选项。
- 您可添加覆膜或编码模块，扩展您打印机的功能：磁道编码器、接触式或非接触式芯片编码器。

进卡槽及
出卡槽位于
打印机正面



卡槽/收集缺陷卡的废卡槽
于打印机背面



带有可与打印机互动的
彩色触摸屏

操作方便，打印带自动识别，
自动设置参数

主要特性/ 请浏览 www.evolis.com 了解完整技术参数

基本特性

- 热升华/热转印
- 单面打印，边到边，可添加双面打印的升级配件
- 标准 300 x 300 dpi 分辨率
- 分辨率可选择：300 x 600 dpi（彩色或单色打印）或 300 x 1200 dpi（单色打印）
- 标配 32MB 内存（RAM）-选配 64MB
- 可添加双面卡片覆膜模块（CLM）
- 可选颜色：火红色和亮蓝色

打印速度¹

- 单面打印：
 - 彩色（YMCKO）：190 - 225 卡/小时
 - 单色：800 - 1000 卡/小时
- 双面打印：
 - 彩色（YMCKO-K）：140 卡/小时

接口/连接性

- USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0)，电缆线式供电
- TCP-IP 以太网 10BaseT 接口、100BaseT 接口 (Led 指示灯)
- 无线系列中采用 802.11b/g 无线网络连接

卡片管理和特性

- 进卡槽容量：100 张（0.76 毫米 - 30 密尔）
- 出卡槽容量：100 张（0.76 毫米 - 30 密尔）
- 打开发出卡槽可以逐张收集卡片
- 背面废卡槽/出卡槽容量：50 张卡（0.76 毫米 - 30 密尔）
- 卡片厚度：0.25 至 1.25 毫米（10 到 50 密尔），可利用卡尺调节（0.25 毫米/10 密尔，仅用于单色打印）。

- 卡片类型：PVC 卡、复合 PVC 卡、PET 卡、ABS 卡、特殊卡

- 卡片格式：ISO CR80 - ISO 7810（53.98 x 85.60 毫米）

可添加式编码模块

- 可添加模块：
 - 磁条编码器，ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2
 - 智能连接站，ISO 7816-2
 - 接触式智能卡编码器—PC/SC, EMV 2000-1
 - 非接触式智能卡编码器，ISO 14443A, B, ISO15693, MIFARE, DESFire, HID iCLASS, UHF（遵循标准：EPC C1 Gen2 / ISO18000-6C ETSI EN 302 208 or FCC part 15.247）
 - 按需添加其它特定编码器
- 内置 USB 接口
- 可根据需要利用额外的 USB 网络服务器通过 IP 地址进行卡片编码
- 模块可组合使用
- 出厂前安装或现场安装

安全性

- Kensington® 安全锁锁位
- 用于磁性编码的数据加密方法
- 可选配锁定系统

显示

- LED 指示灯
- 可选配彩色触摸屏
- 打印机的图形化通知：清洁警报、打印带用尽/即将用尽及卡片警报等等。

EVOLIS HIGH TRUST® 打印带

为了使打印出的卡片质量最佳、使用时间最长，为了延长打印头的使用寿命并使打印机达到最大的整体可靠性，请使用 Evolis High Trust® 打印带。

- 自动识别和自动设置参数
- 色带自带色带架，放入打印机后自动识别，易于使用
- 超大容量单色色带

请浏览 www.evolis.com 了解更多色带信息

软件

- 随机附送用于 Windows® 系统的 Evolis Premium Suite®：
 - 打印机驱动程序
 - 用于对打印机实施管理、组织和参数设置的 Evolis Print Center
 - 用于进行图形化通知的 Evolis Printer Manager 程序
 - 全天候 24 小时在线协助
 - 与 Windows® 系统兼容（32/64 位）：XP SP3, Vista, W7 32/64, W8, W10
- 随附用于设计和修改的 cardPresso XXS 卡片设计软件：
 - 内部数据库（无限量记录）
 - Windows®（XP 版本以上）和 Mac OS X
- 随打印机提供用于 Mac OS X（10.5 版以上）的驱动程序
- 可根据要求提供 Linux 平台用软件
- Evolis Premium SDK 可实现远程监控打印机，同时便于并加快与 IT 系统的融合

环保设计、认证和一致性声明

- 长期待机模式，电能消耗低
- CE, FCC, ICES, VCCI, CCC, KC, BIS, EAC 认证
- RoHS 认证

尺寸和重量

- 尺寸（高 x 宽 x 长）：247 x 205 x 381 毫米（9.72" x 8.07" x 14.99"）
- 背面带有废卡槽/出卡槽时尺寸：247 x 205 x 487 毫米（9.72" x 8.07" x 19.17"）
- 重量：4.02 公斤（8.86 磅）
- 背面带有废卡槽/出卡槽时重量：4.11 公斤（9.06 磅）

质保

- 保修 3 年（打印机和打印头）
- 可选延保服务



¹ 在特定条件下 / ² 取决于 Windows® 的版本

³ 需安装 .net 4.0 client profile 版本

⁴ 需严格遵守有关打印机使用和保养的具体规定且使用 Evolis High Trust® 打印带方可获得保修



EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA - AMERICAS

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé
49070 Beaucouzé - France
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com



Gentle Enterprises Limited 駿科企業有限公司

香港西環干諾道西188號香港商業中心42樓4201-3室

Unit 4201-3, 42/F, Hong Kong Plaza, 188 Connaught Road West, Hong Kong

Tel.: (852) 2540 5502 Fax: (852) 2857 8057 Website: www.rexy.com.hk Email: info@rexy.com.hk

